

	OMSTRAP
OMS 600	Sistema brevettato di reggiatura orizzontale per palette : ideale per prodotti ortofrutticoli reggetta utilizzabile da 12 a 15 mm diam 200/280/406 opzionale 392 pedana di rialzo per reggiature superiori alloggiamento porta angolari peso macchina 120 Kgs. dimensioni macchina 1000x700x2500 (WxDxH) altezza massima reggiatura 2400 mm. altezza minima reggiatura 150 mm. mobilità garantita da ampie ruote che facilitano lo spostamento reggiatrice con peso bilanciato per posizionamento legatura a piacere
 OMS 20	 OMS 600 + OMS 20
OMS 20 LT/13-16 mm	Tendireggia batteria automatico standard utilizza reggia polipropilene da 13 o 16 mm spessore 0,5 –1,05 utilizza reggia poliestere da 13 o 16 mm spessore 0,5-1,05 ideale per legature verticali e orizzontali inserimento reggia in una unica operazione funzione di tensione automatica regolabile fino a 2200 N chiusura a vibrazione peso macchina 3,6 Kg. batteria compresa utilizza batteria ricaricabile 14,8V-2A/h LI-PO (lithio) dimensioni macchina 140 X 290 X 165 mm. (W x L x H) made in Italy