

	OMSTRAP	
OMS 600	Sistema brevettato di reggiatura orizzontale per palette : ideale per prodotti ortofrutticoli reggetta utilizzabile da 12 a 15 mm diam 200/280/406 opzionale 392 pedana di rialzo per reggiature superiori alloggiamento porta angolari peso macchina 120 Kgs. dimensioni macchina 1000x700x2500 (WxDxH) altezza massima reggiatura 2400 mm. altezza minima reggiatura 150 mm. mobilità garantita da ampie ruote che facilitano lo spostamento reggiatrice con peso bilanciato per posizionamento legatura a piacere	
 OMS 24	 OMS 600 + OMS 24	
OMS 24/13-16 mm	Tendireggia batteria a ciclo completamente automatico utilizza reggia polipropilene da 13 o 16 mm spessore 0,6 –1,00 utilizza reggia poliestere da 13 o 16 mm spessore 0,6-1,00 ideale per legature verticali e orizzontali inserimento reggia in una unica operazione funzione di tensione automatica regolabile fino a 2500 N chiusura a vibrazione peso macchina 4 Kg. batteria compresa utilizza batteria ricaricabile 14,8V-2A/h LI-PO (lithio) dimensioni macchina 150 X 300 X 160 mm. (W x L x H) made in Italy	