



APPLICAZIONI...
APPLICATION...



PORTAROTOLI
DISPENSER



PORTABOBINA SM H 83



PORTABOBINA SM PL UNI



PORTABOBINA NEW VF 300



PORTABOBINA SM H 91

TENDITORI
TOOLS



SM H21 LIGHT
Reggette da 13-16-19 mm



SM H22 MEDIUM
Reggette da 13-16-19 mm



SM H25 STRONG
Reggette da 13-25 mm



SM H26 EXTRA STRONG
Reggette da 13-40 mm

www.omstrap.it

OMSTRAP



REGGIA TESSILE
TEXTILE STRAPPING



REGGIA COMPOSITA
COMPOSITE STRAPPING



Sede operativa :
Via Alfieri, 8 - 13876 Sandigliano (BI)
tel. +39 015 691152 - fax. +39 015 691414
omstrap@omsspa.com



www.omstrap.it

www.omstrap.com

REGGIA TESSILE

TEXTILE STRAPPING

- Liscia e leggera
Smooth and light
- Comprovate proprietà antiurto
Proven shock absorbing properties
- Soluzioni di reggiatura economiche
Economical strapping solution
- Facili soluzioni di chiusura
(fibbia o nodo)
Easy closing solutions (buckle or knot)

Ganci BUCKLES ZINCATI

MISURA	CODICE	PZ. PER SCATOLA
13X3,30	SMACC-BUCKLES13	1000
16X3,50	SMACC-BUCKLES16	1000
19X4	SMACC-BUCKLES19	1000
25X5	SMACC-BUCKLES25	500
32X7	SMACC-BUCKLES32	250
38X7	SMACC-BUCKLES38	200



REGGIA (TESSILE) HOT MELT IN POLIESTERE POLYESTER CORDED HOT MELT (TEXTILE) STRAPS

Codice prodotto Product Code	Larghezza Width (mm)	Carico di rottura(kgf) (Tolleranza +/- %10) Linear Break Strength (+/- %10 Tolerance)	Resistenza di sistema(kgf) (Tolleranza +/- %10) System Strength (+/- %10 Tolerance)	Lunghezza Bobina (m) Coil Length	Diametro anima interna (mm) Core Diameter
APPLICAZIONE PRESSE BAILING					
SMACC.CO-9500	9	280	390	500	76
SMACC.CO-13500	13	400	560	500	76
SMACC.CO-16340	16	475	660	340	76
APPLICAZIONE LEGGERA LIGHT APPLICATION					
SMACC.CO-91800L	9	230	320	1800	76
SMACC.CO-131500L	13	330	460	1100	76
SMACC.CO-161200L	16	400	560	850	76
SMACC.CO-19600L	19	500	700	600	76
APPLICAZIONE STANDARD STANDARD APPLICATION					
SMACC.CO-91500	9	280	390	1500	76
SMACC.CO-131100	13	400	560	1100	76
SMACC.CO-16850	16	475	660	850	76
SMACC.CO-19600	19	570	790	600	76
APPLICAZIONE FORTE STRONG APPLICATION					
SMACC.CO-13850H	13	550	770	850	76
SMACC.CO-16600H	16	620	860	600	76
SMACC.CO-19500H	19	770	1070	500	76
APPLICAZIONE EXTRA FORTE EXTRA STRONG APPLICATION					
SMACC.CO-25500H	25	1000	1400	500	76
SMACC.CO-30150H	30	1250	1750	150	76
SMACC.CO-35150H	35	1350	1890	150	76
SMACC.CO-19400HS	19	1000	1400	400	76
SMACC.CO-25400HS	25	1250	1750	400	76
SMACC.CO-38100	38	2000	2800	100	76

- *Diverse lunghezze di bobina sono disponibili a richiesta
- *Different Coil Lengths are available upon request

REGGIA COMPOSITA

COMPOSITE STRAPPING

- Reggiatura pratica e versatile
Practical and versatile strapping
- Semplicità di attuazione
Simplicity of implementation
- Sicurezza delle merci durante la movimentazione
Safety of the good during handling
- Resistenza alle intemperie e ai raggi UV
Weather and UV rays resistant
- Resistenza molto elevata fino a 3 t.
Very high strength



REGGIA COMPOSITA IN POLIESTERE POLYESTER CORDED COMPOSITE STRAPS

Codice prodotto Product Code	Larghezza Width (mm)	Carico di rottura(kgf) (Tolleranza +/- %10) Linear Break Strength (+/- %10 Tolerance)	Resistenza di sistema(kgf) (Tolleranza +/- %10) System Strength (+/- %10 Tolerance)	Lunghezza Bobina (m) Coil Length	Diametro anima interna (mm) Core Diameter
APPLICAZIONE LEGGERA LIGHT APPLICATION					
SMACC.CO-131100COMPL	13	250	400	1100	200
SMACC.CO-16850COMPL	16	310	500	850	200
SMACC.CO-19600COMPL	19	350	560	600	200
SMACC.CO-25500COMPL	25	460	740	500	200
APPLICAZIONE STANDARD STANDARD APPLICATION					
SMACC.CO-131100COMP	13	340	550	1100	200
SMACC.CO-16850COMP	16	450	720	850	200
SMACC.CO-COMP19600	19	500	800	600	200
SMACC.CO-25500COMPSTD	25	650	1040	500	200
APPLICAZIONE FORTE STRONG APPLICATION					
SMACC.CO-16750COMPH	16	540	860	750	200
SMACC.CO-19650COMPH	19	600	960	650	200
SMACC.CO-25500COMPH	25	850	1360	500	200
SMACC.CO-32300COMPH	32	1250	2000	300	406/200
APPLICAZIONE EXTRA FORTE EXTRA STRONG APPLICATION					
SMACC.CO-34400COMPH	34	1500	2400	400	406/200
SMACC.CO-34400COMPHU	34	1500	2400	400	406/200
SMACC.CO-40220COMPH	40	2000	3200	220	406/200
SMACC.CO-40220COMPHU	40	2000	3200	220	406/200
SMACC.CO-25500COMP	25	1050	1680	500	406/200
SMACC.CO-25500COMPHSU	25	1050	1680	450	406/200
SMACC.CO-32300COMP	32	1650	2600	300	406/200
SMACC.CO-32300COMPHSU	32	1650	2600	300	406/200
SMACC.CO-40200COMPHS	40	2700	4000	220	406/200
SMACC.CO-40200COMPHSU	40	2700	4000	220	406/200

- *Diverse lunghezze di bobina sono disponibili a richiesta
- *Different Coil Lengths are available upon request



UNISTRAP

