

	OMSTRAP
<p>SM 40 (13-16-19)</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Motori</p> <p>Motori</p>	<p>Tendireggia pneumatico chiusura con sigillo overlapp utilizza reggia acciaio 13/16/19 mm spessore 0,4 - 0,8 mm. ideale per legature colli tondi, piani e irregolari funzioni di tensione e chiusura ottenute con semplicità chiusura con incisione sui sigillo a singola graffata facile manovrabilità basso costo di esercizio peso macchina 4 Kg. varie soluzioni di tensione e comandi pulsante o ghiera velocità 5 m/min. tensione reggia 5500N</p> <p>velocità 12 m/min. tensione reggia 2000N</p> <p>velocità 4 m/min. tensione reggia 7500N</p>
<p>OPTIONAL</p> <p>Filtro lubrificatore consigliato</p> <div data-bbox="253 1276 469 1608" data-label="Image"> <p style="text-align: center; font-size: small;">AIR TREATMENT GROUP</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Composed by filter, pressure adjustment and lubricator</p> </div>	<div data-bbox="673 1129 1481 1591" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">SM 40 (13-16-19)</p>