

	OMSTRAP
SM 5545 TBA confezionatrice automatica	Macchina confezionatrice termoretraibile angolare automatica con tunnel di retrazione separato con struttura in carpenteria metallica trattata e verniciata con polvere epossidica: Barra saldante 500 x 450 mm comando pneumatico mediante fotocellula. Sicurezza blocco discesa barra saldante qualora sulla traiettoria della barra saldante si trovasse un ostacolo. Nastro di carico e scarico automatico in linea velocità regolabile da 15 a 25 mt/min. Altezza tappeto regolabile per centratura linea di saldatura sul fianco Doppia fotocellula verticale o orizzontale per la lettura del prodotto Recupero sfrido automatico Larghezza massima bobina film utilizzabile 550 mm, diametro 250 mm Altezza massima prodotto: H inferiore a 130 mm (in funzione della lunghezza e delle caratteristiche del prodotto). L+H (mm) inferiore 500 mm W+H (mm) inferiore 420 mm Lunghezza minima prodotto: 80 mm Dimensione macchina approssimativa: lunghezza 1685 mm, altezza 1480 mm, larghezza 828 mm. Altezza del piano lavoro 800 mm, peso della macchina 225 kg Tensione di alimentazione monofase 220 V Potenza installata 2,5 KW Aria compressa 6/8 kg/cm²
TM 4525 tunnel	Tunnel a ricircolo d'aria con temperatura controllata da termoregolatore Larghezza cappa tunnel 350 mm, altezza 200 mm, lunghezza 700 mm Nastro trasportatore a velocità variabile da 5 a 15 mt/min Dimensione macchina approssimativa: lunghezza 1300 mm, altezza 1465 mm, larghezza 700 mm. Altezza del piano lavoro 800 mm, peso della macchina 260 kg. Tensione di alimentazione 3 Ph + N + T 220/380 V. Potenza installata 9 KW
	 SM 5545 TBA + TM 4525