

OMSTRAP

SM 702 Y

Macchina reggiatrice automatica accessoriata a **saldatura laterale** :
dispositivo espulsione anello chiuso (loop ejector)
regolazione tensione reggia con frizione elettromagnetica
cambio bobina automatico dall'esterno
oltre 60 reggiature al minuto sm 702 Y sm 702 Y-XT
reggia 5,9,12 diam. interno 200 diam. esterno 480 mm.
arco standard 600 x 650
tensionamento reggia da 0 a 55 Kgs. regolabile elettronicamente
altezza punto di saldatura regolabile da 445 a 645 mm
disinceppamento automatico e espulsione anello chiuso
azionamento con pulsante lato comandi
cambio bobina caricamento automatico
portabobina alloggiato all'interno
dimensione minima pacco 70 x 80 mm (W x H)
voltaggio 220V monofase/50 Hz./0,50 Kw.
dimensioni macchina 1448 x 670 x 1300 (L x P x H) peso 166Kg.
colore ral blu 5002 grigio 9006

OPTIONAL

SM 702 Y-XT

SM 702 YM

Segnali di scambio

Archi

PLC

Pedale

versione a saldatura laterale senza rulliere di supporto

versione laterale inox

contatti per dialogo e inserimento in linee

dimensionabili a richiesta con addizioni di 200 mm.

gestione con PLC siemens

azionamento con **pedale a ciabatta**

archi WxH

400x650
600x650
600x850
600x1050
600x1250
800x850
800x1050
800x1250
1000x1050
1000x1250
1000x1650



SM 702 Y



SM 702 YM