

OMSTRAP

SM 702 YA

Macchina reggiatrice automatica da linea a **saldatura laterale** :
dispositivo espulsione anello chiuso (loop ejector)

regolazione tensione reggia con frizione elettromagnetica

cambio bobina automatico dall'esterno

oltre 35 reggiature al minuto sm 702 YA

reggia 5,9,12 diam. interno 200 diam. esterno 480 mm.

arco standard 600 x 650

tensionamento reggia da 0 a 55 Kgs. regolabile elettronicamente

altezza punto di saldatura regolabile da 445 a 645 mm

disinceppamento automatico e espulsione anello chiuso

azionamento con pulsante lato comandi

cambio bobina caricamento automatico

portabobina alloggiato all'interno

dimensione minima pacco 70 x 80 mm (W x H)

voltaggio 220V monofase/50 Hz./0,50 Kw.

dimensioni macchina 1448 x 670 x 1300 (L x P x H) peso 166Kg.

colore ral blu 5002 grigio 9006

OPTIONAL

SM 702 YAM

Pressa pn superiore

Spintore pn laterale

Archi

PLC

Pedale

versione da linea inox con fotocellule e rulliere motorizzate


per pressatura superiore colli **PRESS**

per accompagnamento colli in battuta saldatore **PUSHER**

dimensionabili a richiesta con addizioni di 200 mm.

gestione con PLC siemens

azionamento con **pedale a ciabatta**



SM 702 YA PRESS AND
PUSHER



SM 702 YA PRESS AND PUSHER



SM 702 YA