

## OMSTRAP

### WM 2300 B rotant


Macchina avvolgipallet a braccio rotante:  
partenza e arresto graduale soft start/stop  
fermata braccio indicizzata  
controllo e gestione con PLC  
fotocellula per lettura altezza bancali  
differenti modalità di filmatura preimpostate  
**gruppo prestiro film motorizzato fisso 250 % reg fine da pannello**  
sistema di sicurezza alla base del braccio  
film utilizzabile h 500 diam esterno massimo 280 mm  
alimentazione: monofase AC220V 50/60 Hz 1.25 Kw  
pressione aria: 0.4 – 0.6 MPa  
diametro rotazione 2000 mm pacco minimo 600x600 mm  
velocità della tavola: 0-15 giri al minuto (regolabile)  
altezza filmatura: minima 600 mm massima 2000 mm (colonna 2400)  
portata: senza limiti  
peso macchina 1200 Kg.  
colori ral blu 5013 grigio 9006  
dimensioni macchina 4000X2000X3650H  
PLC di serie LG optional SIEMENS  
Inverter Schneider

### OPTIONAL

altezza massima bancale 2400 mm (colonna 2700)  
PLC Siemens S7 1200

### WM 2300 BF rotant

gruppo automatico per aggancio e taglio film  
reti e barriere per la certificazione CE



WM 2300 BF con gruppo  
taglio e innesto film



WM 2300 B