

## OMSTRAP

### WM WRAPALL A

Macchina avvolgitrice **automatica** a tavola chiusa avente:  
tavola rotante diametro mm 1500 portata max **Kg. 2000**  
colonna incernierata alla base per agevolare montaggio/smontaggio  
quadro elettrico di controllo digitale  
**partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola**  
**selezione giri inferiori/superiori digitale e separata**  
**ciclo avvolgimento salita discesa**  
**fotocellula per lettura altezza pallet**  
**funzione manuale automatico**  
**velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto**  
**velocità carrello bobina film regolabile**  
**dimensioni bancale fascettabile entro tavola 800X1200X2100H**  
diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500  
film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto)  
**carrello a rullo frizionato per regolazione tiro film a doppia sezione**  
voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1  
**necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale**  
bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale  
peso macchina 600 Kg. colori ral blu 5013 grigio 9006  
dimensioni ingombro in pianta 2600X1500X2250H  
dimensioni imballo 1650X2250X800H  
ciclo fasciatura con attesa per inserimento foglio top copribancale

### OPTIONAL

### WM WRAPALL AE WM WRAPALL AB

Modello con frizione elettromagnetica  
Modello con prestiro motorizzato



WM WRAPALL A