

| pagina 106                      | OMSTRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WM 2000 A SS inox</b></p> | <p>Macchina avvolgitrice <b>automatica inox</b> a tavola chiusa avente:<br/> tavola rotante diametro mm 1500<br/> portata max <b>Kg. 2000</b><br/> quadro elettrico di controllo digitale<br/> <b>partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola</b><br/> <b>selezione giri inferiori/superiori digitale e separata</b><br/> <b>ciclo avvolgimento salita discesa</b><br/> <b>fotocellula per lettura altezza pallet</b><br/> <b>funzione manuale automatico</b><br/> <b>velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto</b><br/> <b>velocità carrello bobina film regolabile</b><br/> <b>dimensioni massime bancale fascettabile 1000X1200X2300H</b><br/> diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500<br/> film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto)<br/> <b>carrello a rullo frizionato per regolazione tiro film a doppia sezione</b><br/> voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1<br/> <b>necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita</b><br/> <b>da 0,5 ampere a uso industriale</b><br/> bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale<br/> peso macchina 600 Kg.<br/> dimensioni ingombro in pianta 2600X1500X2800H<br/> dimensioni imballo 1650X3000X800H<br/> ciclo fasciatura con attesa per inserimento cappuccio<br/> reset start stop on off<br/> controllo manuale rotazione tavola<br/> controllo manuale salita e discesa carrello portabobina</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p>vedi scheda dedicata</p> |
|                                 | <div data-bbox="857 1503 1159 1885" data-label="Image"> </div> <p><b>WM 2000 A SS inox</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |