

**WM 2000 AW**

Macchina avvolgitrice **automatica** a tavola aperta avente:  
**tavola rotante aperta per entrata transpallet a 90°,180°,270°**  
 tavola rotante diametro mm 1500  
 portata max **Kg. 1000**  
 quadro elettrico di controllo digitale  
**partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola**  
**selezione giri inferiori/superiori digitale e separata**  
**ciclo avvolgimento salita discesa**  
**fotocellula per lettura altezza pallet**  
**funzione manuale automatico**  
**velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto**  
**velocità carrello bobina film regolabile**  
**dimensioni massime bancale fasciabile 1000X1200X2300H**  
 diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500  
 film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto)  
**carrello a rullo frizionato per regolazione tiro film a doppia sezione**  
 voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1  
**necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale**  
 bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale  
 peso macchina 600 Kg.  
 colori ral blu 5013 grigio 9006  
 dimensioni ingombro in pianta 2900X1660X2800H modello a 180°  
 dimensioni imballo 1750X3000X800H modello a 180 °  
 ciclo fasciatura con attesa per inserimento cappuccio  
 reset start stop on off  
 controllo manuale rotazione tavola  
 controllo manuale salita e discesa carrello portabobina

**OPTIONAL**

vedi scheda dedicata



**WM 2000 AW 90 °**



**WM 2000 AW 180 °**



**WM 2000 AW 270 °**