



pagina 108	OMSTRAP
<p>WM 2000 AW RALLA 1650</p>	<p>Macchina avvolgitrice automatica a tavola aperta avente: tavola rotante aperta solo per entrata transpallet a 180° tavola rotante diametro mm 1650 portata max Kg. 1000 quadro elettrico di controllo digitale partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola selezione giri inferiori/superiori digitale e separata ciclo avvolgimento salita discesa fotocellula per lettura altezza pallet funzione manuale automatico velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto velocità carrello bobina film regolabile dimensioni massime bancale fasciabile 1200X1200X2300H diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500 film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto) carrello a rullo frizionato per regolazione tiro film a doppia sezione voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1 necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale peso macchina 600 Kg. colori ral blu 5013 grigio 9006 dimensioni ingombro in pianta 3000X1800X2800H modello a 180° dimensioni imballo 2000X3000X800H modello a 180 ° ciclo fasciatura con attesa per inserimento cappuccio reset start stop on off controllo manuale rotazione tavola controllo manuale salita e discesa carrello portabobina</p> <p>OPTIONAL</p> <p>vedi scheda dedicata</p>
	 <p style="text-align: center;">WM 2000 AW 180 ° RALLA 1650</p>