

pagina 112	OMSTRAP
WM 2000 BF OPTIONAL Pressa	Macchina avvolgitrice automatica a tavola chiusa avente: tavola rotante diametro mm 1650 (opzionale tavola 1800 o 2000) portata max Kg. 2000 quadro elettrico di controllo digitale e gestione con PLC SIEMENS partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola selezione giri inferiori/superiori digitale e separata inserimento e taglio automatico del film fotocellula per lettura altezza pallet funzione manuale automatico e partenza con telecomando velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 12 giri/minuto velocità carrello bobina film regolabile dimensioni massime bancale fascettabile 1200X1000X2300H diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500 gruppo prestiro film motorizzato fisso 250 % reg fine da pannello voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1,25 necessario : 1)impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale 2)impianto aria compressa bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale peso macchina 800 Kg. colori ral blu 5013 grigio 9006 dimensioni ingombro in pianta 2590X1650X2800H dimensioni imballo 1650X3000X800H reset start stop on off Pressino superiore elettrico Abbinamento con mettifoglio automatico
	 WM 2000 BF 1650