

**SISTEMA PESATURA
INTEGRATO CON
FASCIAPALLET
WM 2000 A**
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Il sistema è gestito da un'apparecchiatura elettronica sulla quale risiedono i dati necessari ad una completa e corretta gestione del sistema.

Anche in tempi successivi all'installazione, l'impianto può essere integrato con altri dispositivi necessari a modificarne l'operatività e/o le prestazioni in funzioni di mutate esigenze operative. Le fasi del funzionamento sono :

- Su ogni bancale è applicata un'etichetta con riportato in codice a barre un numero che identifica la commessa.
- L'operatore, quando depone sul fasciapallet il bancale da filmare/pesare, con un apposito lettore acquisisce il codice, per associarlo al bancale.

Se il lettore non riesce a leggere un codice, viene ovviamente segnalato un errore di lettura e il codice a barre di questo bancale viene impostato con la tastiera dell'apparecchiatura.

- Il peso del bancale viene quindi memorizzato associato alla commessa.
- Al termine dell'allestimento di una commessa, o del turno o comunque quando necessita è possibile richiamare i pesi totali delle varie commesse.

DESCRIZIONE DELLE PARTI COMPONENTI IL SISTEMA

1 SISTEMA DI PESATURA con le seguenti caratteristiche:

- Portata utile: 1.500 Kg
- Divisione: 500 Kg

Il sistema è composto da:

4 CELLE DI CARICO

Le celle di carico hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Campo di temperatura compensato | : -10/+40° C |
| - Campo massimo di lavoro | : -30/+80° C |
| - Massimo sovraccarico di sicurezza | : 150% f.s. |
| - Massimo sovraccarico permesso | : 200% f.s. |
| - Materiale | : Acciaio nichelato |

4 PIEDINI DI APPOGGIO con snodo sferico e regolabili in altezza.

1 SCATOLA DI GIUNZIONE per il collegamento delle celle di carico.

1 CAVO DI COLLEGAMENTO tra la piattaforma ed il visore.

Lunghezza standard 5 m.

4 PIASTRE DI FISSAGGIO delle celle di carico.

Le piastre vengono saldate alla Vostra struttura nella posizione più idonea a garantire la correttezza della pesata.

VISORE STANDARD

APPARECCHIATURA ELETTRONICA SW22 per la gestione della pesatura con le seguenti caratteristiche tecniche principali :

- Visualizzazione del peso e dei dati accessori e di servizio su display con cifre luminose da 20 mm ad alta efficienza
- Tastiera numerico/funzionale a 21 tasti
- Interfacce RS 232 per collegamento a periferiche esterne (stampanti, ripetitori di peso, Personal Computer, ecc.)
- Contenitore in Acciaio Inox
- Grado di protezione IP 67



OPTIONAL

COLONNA PORTA VISUALIZZATORE DA PAVIMENTO in acciaio verniciato e di altezza 1200 mm.

MACCHINE E ACCESSORI OPZIONALI

ETICHETTATRICE per la stampa su etichette autoadesive di:

- [Intestazione della ditta (3 righe)
- [Data e ora
- [Codice 1 (6 caratteri numerici)
- [Codice 2 (6 caratteri numerici)
- [Numero progressivo di pesata
- [Peso lordo, tara, peso netto
- [Totali per codice (codice 1)
- [Totale generale



Nel caso il codice a barre stampato sulle etichette dei bancali fosse **alfanumerico**, al posto dell'apparecchiatura SW22, descritta alla pos. 1.6, deve essere utilizzato:

VISUALIZZATORE DI PESO ALFANUMERICO mod. "LA688" per la lettura dei segnali provenienti dalle celle di carico e la visualizzazione del peso con le seguenti caratteristiche tecniche principali :

- *0 Contenitore da tavolo in acciaio inox AISI 304
- *1 Visualizzazione del peso su display a LED rossi ad alta efficienza da 20 mm di altezza
- *2 Visualizzazione dati accessori su display grafico LCD retroilluminato da 240 x 64 pixel
- *3 Tastiera alfanumerica a membrana a 59 tasti con effetto tattile
- *4 8 segnalatori di stato a LED
- *5 2 uscite seriale RS 232C (di serie) + 1 uscita seriale RS 422 / 485 (opzionale)
- *6 Segnale di ingresso a 4/6 fili
- *7 Temperatura di lavoro : 0° / +40°
- [Alimentazione 220 V +/- 10% 50Hz



LETTORE DI CODICI A BARRE per codici a barre lineari 1D.

- grado di protezione: IP42



LETTORE DI CODICI A BARRE DI TIPO INDUSTRIALE per codici a barre lineari 1D.

- grado di protezione: IP65



