


**WM 2300 B rotant**

Macchina avvolgipallet a **braccio rotante**:  
 partenza e arresto graduale soft start/stop  
 fermata braccio indicizzata  
 controllo e gestione con PLC  
 fotocellula per lettura altezza bancali  
 differenti modalità di filmatura preimpostate  
**gruppo prestiro film motorizzato fisso 250 % reg fine da pannello**  
 sistema di sicurezza alla base del braccio  
 film utilizzabile h 500 diam esterno massimo 280 mm  
 alimentazione: monofase AC220V 50/60 Hz 1.25 Kw  
 pressione aria: 0.4 – 0.6 MPa  
 diametro rotazione 2000 mm pacco minimo 600x600 mm  
 velocità della tavola: 0-15 giri al minuto (regolabile)  
 altezza filmatura: minima 600 mm massima 2000 mm (colonna 2400)  
 portata: senza limiti  
 peso macchina 1200 Kg.  
 colori ral blu 5013 grigio 9006  
 dimensioni macchina 4000X2000X3650H  
 PLC di serie LG optional SIEMENS  
 Inverter Schneider

**OPTIONAL**

altezza massima bancale 2400 mm (colonna 2700)  
 PLC Siemens S7 1200  
 aggancio e taglio film automatico  
 reti e barriere per la certificazione CE



**WM 2300 B**