

Pagina 121	OMSTRAP
<p>Robot WM 601</p>	<p>Macchina avvolgitore robot semovente: Batterie n° 2 da trazione elettrica 12V/cad. al gel senza manutenzione Cicli ricarica prestazione superiore a 120 bancali (800x1200x1800 H) Carica batteria automatico incluso con segnalatore stato carica Fotocellula per la lettura altezza pallet Dimensione bancale avvolgibile minima 600x600 Altezza avvolgimento utile bancale mm 2300 sbordo film incluso pallet Trasporto robot senza smontaggio batterie Quadro comandi a microprocessore con pulsantiera digitale intuitiva Programmazione numero giri parte inf. pallet Programmazione numero giri parte sup. pallet nr. 10 fasciature a scelta tra cui: * ciclo fasciatura standard (salita + discesa) * ciclo fasciatura solo in salita * ciclo fasciatura con rinforzo ad altezza regolabile e cappuccio superiore * ciclo fasciatura standard con cappuccio superiore diagnostica per guasti e allarmi gestione con PLC siemens Frizione meccanica per regolazione tensionamento film Regolazione della velocità di rotazione fino a 90 m/min Regolazione della velocità salita e discesa carrello portabobina Timone con pulsanti avanti/indietro Carter frontale di emergenza arresto robot Dimensioni (LxWxH) 1890x1200x2780 Peso (con batterie) Kg. 420 Corpo macchina in lamiera rinforzata Voltaggio 220 volt Protezione motori IP 54 Altezza massima bobina film utilizzabile mm. 500 diametro 300 Trasmissione carrello portabobina tramite catena Ruota tastatrice diametro 300 mm</p>
<p>OPTIONAL Colonna H 2800 Robot WM 600 Fotocellula black</p>	<p>Altezza avvolgimento utile bancale mm 2600 sbordo film incluso pallet prestiro motorizzato fisso 230 % e 300 % reg fine da pannello Maggiorazione fotocellula prodotti neri</p>
<p>spazio giro intorno bancale 1100 mm</p>	<div data-bbox="581 1528 813 1934" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1081 1751 1507 1944" data-label="Image"> </div> <p>pannello comandi intuitivo</p>