

pagina 124	OMSTRAP
WM 2000 D	<p>Macchina avvolgipallet da linea automatica: innesto e taglio film automatico, start/stop graduale, fermata indicizzata, controllo funzioni con PLC gruppo prestiro film motorizzato fisso 250 % reg fine da pannello fotocellula per lettura altezza bancali possono essere preimpostati differenti modalità di filmatura e parametri potenza: 3 Phase AC380V 50/60 Hz 2.5 Kw pressione aria: 0.4 – 0.6 atm portata max Kg. 2000 diametro gruppo rotante: 2000 mm velocità rotazione gruppo: 0-10 giri al minuto (regolabile) altezza tavolo di lavoro a rulli: ≥ 450 mm (modificabile) diametro rulli: 76 mm touch screen dedicato altezza colonna: h 2400 mm (optional 2000/2700/3000/3200/3400) max altezza filmatura: altezza colonna – 400 mm peso macchina 1400 Kg. dimensioni imballo 2000X2000X2000H rumore: ≤ 75 DB motore CMP</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Pressino elettrico superiore Protezioni laterali con reti e muting Rulliera motorizzata ingresso e uscita Motore SEW solo su rulliera PLC Siemens S7 1200</p>
 <p>esempio linea completa</p>	 <p style="text-align: center;">WM 2000 D</p>