

	OMSTRAP
GFC 500 SM 601 D CS MH 2AW 500 OPTIONAL GRP/500/3	Rulliera a folle di carico misure 400x500 con rulli a folle per preparazione e carico manuale Macchina reggiatrice automatica modificata da linea arco 850 x 600 tensionamento reggia da 5 a 45 Kgs. regolabile con potenziometro cambio bobina automatico di serie dispositivo lancio avvenuto e sistemi di disinceppamento reggia utilizzata 9 o 12 mm. polipropilene spessore 060 altezza tavolo di lavoro 810 mm. fisso diametro bobina reggia interno 280 mm. (200 mm. a richiesta) ingombro in pianta mm. 1445 x 600 Nastratrice automatica scatole americane modificata da linea formato autodimensionante larghezza da 120 a 500 mm. (A) altezza da 120 a 500 mm. (C) lunghezza minima di 250 mm. (B) (opzionale 200 mm) Il trascinamento dei cartoni avviene per mezzo di cinghie laterali macchina fornita con teste per nastro adesivo con larghezza mm.50 e 75 tensione V.380 trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,25 ingombro in pianta mm.1090 x 890 velocità trasferimento scatola 19 metri/minuto produzione media 300 scatole/ora con doppia reggiatura e nastratura gestione sistema con PLC siemens S7 1200 condizione di lavoro solo nastratura e doppia reggiatura parallela da verificare condizioni per nastratura e reggiatura centrale Rulliera estensibile di scarico rotelle in plastica estensione da 1200 a 4800 larghezza 500 con fine corsa fisso e ruote
	