

OMSTRAP

CS MH 1 A MINI

Klebestreifenauftragmaschine, die die Ober- und Unterseite der amerikanischen Kartons in Fertigungslosen mit festem Format mit einfacher und schneller manueller Einstellung mit einem Klebestreifen versiegelt. Die Maschine kann von unerfahrenem Personal verwendet werden, und wenn sie am Ein- und Auslauf mit Rollenbahnen kombiniert wird, stellt sie eine einfache und kostengünstige Verpackungsstation dar.

Die Mitnahme der Kartons erfolgt durch 2 untere seitliche Zugriemen, die durch einen einzigen Motor gesteuert werden, die Einstellungen für die verschiedenen Formate erfolgen durch Handräder

Manuell einstellbares Format

Breite von 95 bis 300 mm. (A)

Höhe von 70 bis 500 mm. (C)

Min. Länge 185 mm. (B)

Die Mitnahme der Kartons erfolgt durch seitliche Riemen

Maschine mit Klebestreifenauftragköpfen Breite mm 50

Einphasen-Spannung V 220 Hz 50, installierte Leistung Kw 0,40

Übertragungsgeschwindigkeit des Kartons 20 Meter/Minute

Durchschnittliche Produktion 1000 Kartons/Stunde

Maschinengewicht 140 kg.

Verstellbare Arbeitstischhöhe von 650 bis 750 mm ohne Räder

Ral-Farben blau 5013 grau 9006

OPTIONAL

Räder


Laderollenbahn

Dreiphasig 380

4 Räder Tischhöhe von 750 bis 820 mm

Frontal und auf der Rückseite 440 mm

Dreiphasen-Spannung V 380 Hz 50, installierte Leistung Kw 0,40



CS MH 1A MINI