

CS 501 AW 480

Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano , in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale. La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini **formato regolabile manualmente** larghezza da 120 a 480 mm. (A) altezza da 120 a 480 mm. (C) lunghezza minima di 150 mm. (B) **Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm** tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40 ingombro in pianta mm.1090 x 910 velocità trasferimento scatola 20 metri/minuto produzione media 1000 scatole/ora peso macchina 140 Kg. altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote colori ral blu 5013 grigio 9006 4 ruote di serie altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm Rulliere di serie frontale e posteriore di 440 mm **Timer di serie per spegnimento e stand by tappeti**


OPTIONAL

CS 501 AW 480 inox
PIANO INGRESSO
FS

Nastratrice semiautomatica totalmente inox
Piano di ingresso con guida centrale fermascatole



PIANO INGRESSO FS



CS 501 AW 480

