

CS 501 AW 480	Enrubanneuse semi-automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile. La machine peut être utilisée par des opérateurs non spécialisés et, en cas d'association à des groupes de rouleaux en entrée et en sortie, elle constitue un poste d'emballage simple et économique. L'entraînement des cartons est effectué par 2 courroies latérales inférieures commandées par un seul moteur, réglages des différents formats par volants format réglable manuellement largeur de 120 à 480 mm (A) hauteur de 120 à 480 mm (C) longueur minimale de 150 mm (B) Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW encombrement de dessus 1 090 x 910 mm vitesse de transfert des boîtes de 20 mètres/minute production moyenne 1 000 boîtes/heure poids de la machine 140 kg. hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues couleurs ral bleu 5013 gris 9006 4 roues de série : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm Groupe de rouleaux frontal et arrière de 440 mm de série Temporisateur d'arrêt et de stand-by des tapis de série
OPTIONS	
CS 501 AW 480 inox PLAN D'ENTRÉE FS	Enrubanneuse semi-automatique entièrement en inox Plan d'entrée avec guide central d'arrêt des boîtes
PLAN D'ENTRÉE FS	CS 501 AW 480