

OMSTRAP

CS 501 AW 480 inox

Enrubanneuse semi-automatique INOX qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile. La machine peut être utilisée par des opérateurs non spécialisés et, en cas d'association à des groupes de rouleaux en entrée et en sortie, elle constitue un poste d'emballage simple et économique. L'entraînement des cartons est effectué par 2 courroies latérales inférieures commandées par un seul moteur, réglages des différents formats par volants

format réglable manuellement
largeur de 120 à 480 mm (A)
hauteur de 120 à 480 mm (C)
longueur minimale de 150 mm (B)



L'entraînement des cartons est effectué par courroies latérales
Têtes d'application du ruban adhésif de 50 mm
Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW
encombrement de dessus 1 090 x 910 mm
vitesse de transfert des boîtes de 20 mètres/minute
production moyenne 1 000 boîtes/heure
poids de la machine 140 kg.
hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues
inox AS

OPTIONS

CS 501 AW 480 STD Roues Groupe de rouleaux de chargement 380 triphasée Têtes d'application du ruban adhésif 75

Enrubanneuse semi-automatique STD
4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm
Frontal et arrière de 440 mm

tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW
pour ruban adhésif de 75 mm



CS 501 AW 480 INOX