



**CS 501 AW 480
inox**

Nastratrice semiautomatica totalmente INOX che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano , in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale. La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini **formato regolabile manualmente** larghezza da 120 a 480 mm. (A) altezza da 120 a 480 mm. (C) lunghezza minima di 150 mm. (B) Il trascinamento dei cartoni avviene per mezzo di cinghie laterali macchina con teste nastranti per nastro adesivo con larghezza mm.50 tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40 ingombro in pianta mm.1090 x 910 velocità trasferimento scatola 20 metri/minuto produzione media 1000 scatole/ora peso macchina 140 Kg. altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote inox AS

OPTIONAL

**CS 501 AW 480 STD
Ruote
Rulliera di carico
380 trifase
Teste nastranti 75**

Nastratrice semiautomatica STD
4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm
Frontale e posteriore di 440 mm
Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40
Per nastro adesivo 75 mm



CS 501 AW 480 INOX