

**CS 501 AW 580**

Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano , in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale. La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini **formato regolabile manualmente** larghezza da 120 a 580 mm. (A) altezza da 120 a 580 mm. (C) lunghezza minima di 150 mm. (B)


**Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm**  
 tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40  
 ingombro in pianta mm.1090 x 910  
 velocità trasferimento scatola 20 metri/minuto  
 produzione media 1000 scatole/ora  
 peso macchina 140 Kg.  
 altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote  
 colori ral blu 5013 grigio 9006

**OPTIONAL**

**Ruote**  
**Rulliera di carico**  
**380 trifase**  
**Teste nastranti 50**  
**Timer stand by**

4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm  
 Frontale e posteriore di 440 mm  
 Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40  
 Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm  
 Per spegnimento e stand by tappeti

particolare cinghie



**CS 501 AW 580**