

OMSTRAP

CS MH 1A 680

Enrubanneuse semi-automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile. La machine peut être utilisée par des opérateurs non spécialisés et, en cas d'association à des groupes de rouleaux en entrée et en sortie, elle constitue un poste d'emballage simple et économique.

L'entraînement des cartons est effectué par 2 courroies latérales inférieures et 2 supérieures commandées par un seul moteur, réglages des différents formats par volants

format réglable manuellement
largeur de 120 à 680 mm (A)
hauteur de 120 à 680 mm (C)
longueur minimale de 150 mm (B)

Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur
Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW
encombrement de dessus 1 090 x 910 mm
vitesse de transfert des boîtes de 20 mètres/minute
production moyenne 1 000 boîtes/heure
poids de la machine 140 kg.
hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues
couleurs ral bleu 5013 gris 9006

OPTIONS

Roues
Groupe de rouleaux de chargement
380 triphasée
Têtes d'application du ruban adhésif 50

4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm
Frontal et arrière de 440 mm

tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW
Têtes d'application de ruban adhésif de 50 mm uniquement en option



CS MH 1A 680