

CS MH 1A 680

Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano , in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale. La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori e 2 superiori comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini

formato regolabile manualmente

larghezza da 120 a 680 mm. (A)

altezza da 120 a 680 mm. (C)

lunghezza minima di 150 mm. (B)

Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm

tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40

ingombro in pianta mm.1090 x 910

velocità trasferimento scatola 20 metri/minuto

produzione media 1000 scatole/ora

peso macchina 140 Kg.

altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote

colori ral blu 5013 grigio 9006

OPTIONAL

Ruote

4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm

Rulliera di carico


Frontale e posteriore di 440 mm

380 trifase

Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40

Teste nastranti 50

Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm



CS MH 1A 680