| pagina 139 | OMSTRAP |
|---|---|
| **CS MH 1A 880** | Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano , in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale. La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio.<br>Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori e 2 superiori comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini<br>**formato regolabile manualmente**<br>larghezza da 120 a 880 mm. (A)<br>altezza da 120 a 880 mm. (C)<br>lunghezza minima di 150 mm. (B)<br>**Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm**<br>tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40<br>ingombro in pianta mm.1090 x 910<br>velocità trasferimento scatola 20 metri/minuto<br>produzione media 1000 scatole/ora<br>peso macchina 140 Kg.<br>altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote<br>colori ral blu 5013 grigio 9006 |
| **OPTIONAL** | |
| **Ruote** | 4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm |
| **Rulliera di carico** | Frontale e posteriore di 440 mm |
| **380 trifase** | Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40 |
| **Teste nastranti 50** | Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm |
|  | <br>**CS MH 1A 880** |