

OMSTRAP

CS MD 450

Enrubanneuse semi-automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile.

La machine est particulièrement adaptée aux boîtes hautes, courtes ou de forme irrégulière elle constitue un poste d'emballage simple et économique.

L'entraînement des cartons est effectué par 2 courroies

planes inférieures et 2 supérieures, commandées par un seul moteur, réglages des différents formats par volants

format réglable manuellement

largeur de 180 à 450 mm (A)

hauteur de 120 à 480 mm (C)

longueur minimale de 150 mm (B)

Têtes d'application du ruban adhésif de 50 mm de largeur

Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

encombrement de dessus 1 090 x 910 mm

vitesse de transfert des boîtes de 20 mètres/minute

production moyenne 1 000 boîtes/heure

poids de la machine 140 kg.

hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues

OPTIONS

Roues

4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm

Groupe de rouleaux de chargement

Frontal et arrière de 440 mm

380 triphasée

tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

Tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW



CS MD 450