


	OMSTRAP
CS 501 D 700	Enrubanneuse semi-automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile. La machine est particulièrement adaptée aux boîtes hautes, courtes ou de forme irrégulière et, en cas d'association à des groupes de rouleaux en entrée et en sortie, elle constitue un poste d'emballage simple et économique. L'entraînement des cartons est effectué par 4 courroies planes, 2 inférieures et 2 supérieures, commandées par un seul moteur, réglages des différents formats par volants format réglable manuellement largeur de 180 à 700 mm (A) hauteur de 120 à 700 mm (C) longueur minimale de 150 mm (B) Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW encombrement de dessus 1 090 x 910 mm vitesse de transfert des boîtes de 20 mètres/minute production moyenne 1 000 boîtes/heure poids de la machine 140 kg. hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues couleurs ral bleu 5013 gris 9006
OPTIONS Roues Groupe de rouleaux de chargement 380 triphasée Têtes d'application du ruban adhésif 50	4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm Frontal et arrière de 440 mm tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW Têtes d'application de ruban adhésif de 50 mm
	 CS 501 D 700