pagina 144	OMSTRAP
CS MH 2A MINI 550 H 75	Nastratrice automatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. La macchina abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. La nastratrice abbinata a dispositivi automatici di centratura e cadenzamento cartoni potrebbe anche lavorare in linee non presidiate da operatori. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite due cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le parti mobili sono azionate da cilindri pneumatici. **autodimensionante per formato variabile a inserimento manuale** larghezza da 170 a 550 mm. (A) altezza da 75 a 550 mm. (C) lunghezza minima di 180 mm. (B) **Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm** tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40 consumo aria per ciclo Nl. 1 a BAR 6 ingombro in pianta con protezioni mm.1155 x 920 velocità di traslazione cinghie 20 m/minuto peso macchina 150 Kg. altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote colori ral blu 5013 grigio 9006
OPTIONAL	
Ruote	4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm
Rulliera di carico	Frontale e posteriore di 440 mm
380 trifase	Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40
Teste nastranti 50	Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm
Barriere laterali	Protezioni laterali a pannelli
	 **CS MH 2A 550 H min 75 mm**