


	OMSTRAP
CS MH 2A MINI 550 H 75	Enrubanneuse automatique à dimensionnement automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain de format variable. La machine associée à des transporteurs à l'entrée et à la sortie constitue un poste d'emballage simple et économique. L'enrubanneuse associée à des dispositifs automatiques de centrage et temporisation des cartons peut également être installée sur des lignes sans opérateurs. L'entraînement des cartons est effectué par deux courroies latérales inférieures commandées par un seul moteur ; les parties mobiles sont actionnées par des vérins pneumatiques. dimensionnement automatique pour format variable à insertion manuelle largeur de 170 à 550 mm (A) hauteur de 75 à 550 mm (C) longueur minimale de 180 mm (B) Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW consommation d'air par cycle NL 1 à 6 BAR encombrement de dessus avec protections 1 155 x 920 mm vitesse de déplacement des courroies 20 m/minute poids de la machine 150 kg. hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues couleurs ral bleu 5013 gris 9006
OPTIONS	
Roues Groupe de rouleaux de chargement 380 triphasée Têtes d'application du ruban adhésif 50 Barrières latérales	4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm Frontal et arrière de 440 mm tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW Têtes d'application de ruban adhésif de 50 mm uniquement en option Protections latérales à panneaux
	 CS MH 2A 550 H min 75 mm