

CS MH 2A 650

Enrubanneuse automatique à dimensionnement automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain de format variable. La machine associée à des transporteurs à l'entrée et à la sortie constitue un poste d'emballage simple et économique. L'enrubanneuse associée à des dispositifs automatiques de centrage et temporisation des cartons peut également être installée sur des lignes sans opérateurs.

L'entraînement des cartons est effectué par deux courroies latérales inférieures et deux supérieures commandées par un seul moteur ; les parties mobiles sont actionnées par des vérins pneumatiques.

dimensionnement automatique pour format variable à insertion manuelle

largeur de 130 à 650 mm (A)

hauteur de 190 à 650 mm (C)

longueur minimale de 150 mm (B)

Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur

Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

consommation d'air par cycle NL 1 à 6 BAR

encombrement de dessus avec protections 1 155 x 920 mm

vitesse de déplacement des courroies 20 m/minute

poids de la machine 150 kg.

hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues

couleurs ral bleu 5013 gris 9006

OPTIONS

Roues

Groupe de rouleaux de chargement 380 triphasée

4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm


Frontal et arrière de 440 mm

Têtes d'application du ruban adhésif 50
Barrières latérales

Tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

Têtes d'application de ruban adhésif de 50 mm uniquement en option

Protections latérales à panneaux



CS MH 2A 650