


	OMSTRAP
CS MH 2A 850	Enrubanneuse automatique à dimensionnement automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain de format variable. La machine associée à des transporteurs à l'entrée et à la sortie constitue un poste d'emballage simple et économique. L'enrubanneuse associée à des dispositifs automatiques de centrage et temporisation des cartons peut également être installée sur des lignes sans opérateurs. L'entraînement des cartons est effectué par deux courroies latérales inférieures et deux supérieures commandées par un seul moteur ; les parties mobiles sont actionnées par des vérins pneumatiques. dimensionnement automatique pour format variable à insertion manuelle largeur de 130 à 850 mm (A) hauteur de 190 à 850 mm (C) longueur minimale de 150 mm (B) Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW consommation d'air par cycle NL 1 à 6 BAR encombrement de dessus avec protections 1 155 x 920 mm vitesse de déplacement des courroies 20 m/minute poids de la machine 150 kg.
OPTIONS	
Roues	4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm
Groupe de rouleaux de chargement 380 triphasée	Frontal et arrière de 440 mm
Têtes d'application du ruban adhésif 50	Tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW Têtes d'application de ruban adhésif de 50 mm uniquement en option
Barrières latérales	Protections latérales à panneaux
	 CS MH 2A 850