pagina 148	OMSTRAP
CS 502 D 650	Nastratrice automatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. La macchina abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. La nastratrice abbinata a dispositivi automatici di centratura e cadenzamento cartoni potrebbe anche lavorare in linee non presidiate da operatori. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 4 cinghie di trascinamento piane,2 inferiori e 2 superiori comandate da un unico motore, le parti mobili sono azionate da cilindri pneumatici **autodimensionante per formato variabile a inserimento manuale** larghezza da 250 a 650 mm. (A) altezza da 250 a 650 mm. (C) lunghezza minima di 150 mm. (B) Il trascinamento dei cartoni avviene per mezzo di cinghie inferiori e superiori **Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm** tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40 consumo aria per ciclo Nl. 1 a BAR 6 ingombro in pianta con protezioni mm.1155 x 920 velocità di traslazione cinghie 20 m/minuto peso macchina 150 Kg. altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote colori ral blu 5013 grigio 9006
OPTIONAL	
Ruote	4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm
Rulliera di carico	Frontale e posteriore di 440 mm
380 trifase	Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40
Teste nastranti 50	Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm
Barriere laterali	Protezioni laterali a pannelli
	 **CS 502 D 650**