

CS MH 3 A 580

Enrubanneuse semi-automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile.

L'entraînement des cartons est effectué par 2 courroies latérales inférieures commandées par un seul moteur ; modèle utilisable sur des lignes automatiques ; réglage des différents formats par volants
format réglable manuellement et groupe de fermeture des rabats pneumatique

largeur de 150 à 580 mm (A)

hauteur de 120 à 480 mm (C)

longueur de 200 à 550 mm (B)

L'entraînement des cartons est effectué par courroies latérales

Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur

Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

encombrement de dessus 1650 x 980 mm

vitesse de transfert des boîtes de 19 mètres/minute

production moyenne 1 000 boîtes/heure

poids de la machine 280 kg.

hauteur réglable de la table de travail de 590 à 750 mm + 890 mm

couleurs ral bleu 5013 gris 9006

OPTIONS

Roues

Groupe de rouleaux de chargement

Barrières latérales

380 triphasée

Têtes d'application du ruban adhésif 50

Têtes « hot melt »

4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm


Frontal et arrière de 440 mm

Protections latérales en plexiglas

tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

Pour ruban adhésif de 50 mm uniquement

Prééquipement pour têtes à colle chaude « hot melt »



CS MH 3A avec protections options



CS MH 3A sans protections options