pagina 150	OMSTRAP
CS MH 3B 450	Nastratrice automatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. La macchina abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una linea completa di imballaggio. La nastratrice abbinata a dispositivi automatici di centratura e cadenzamento cartoni potrebbe anche lavorare in linee non presidiate da operatori. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite due cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le parti mobili sono azionate da cilindri pneumatici. **autodimensionante per formato variabile da linea con gruppo chiudifalde automatico pneumatico** larghezza da 200 a 450 mm. (A) altezza da 150 a 400 mm. (C) lunghezza da 250 a 500 mm. (B) **teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm** tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40 ingombro in pianta mm.2000 x 1100 velocità trasferimento scatola 19 metri/minuto produzione media 1000 scatole/ora peso macchina 280 Kg. altezza tavolo di lavoro regolabile da 590 a 750 mm + 1300 mm colori ral blu 5013 grigio 9006
OPTIONAL	
Ruote	4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm
Rulliera di carico	Frontale e posteriore di 440 mm
Barriere laterali	Protezioni laterali in plexiglass
380 trifase	Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40
Teste nastranti 75	Per nastro adesivo 75 mm
	 **CS MH 3B**