

CS MH 3B 450

Enrubanneuse automatique à dimensionnement automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain de format variable. La machine associée à des transporteurs à l'entrée et à la sortie constitue une ligne complète d'emballage.

L'enrubanneuse associée à des dispositifs automatiques de centrage et temporisation des cartons peut également être installée sur des lignes sans opérateurs.

L'entraînement des cartons est effectué par deux courroies latérales inférieures commandées par un seul moteur ; les parties mobiles sont actionnées par des vérins pneumatiques.

dimensionnement automatique pour format variable de ligne avec groupe de fermeture des rabats automatique pneumatique

largeur de 200 à 450 mm (A)

hauteur de 150 à 400 mm (C)

longueur de 250 à 500 mm (B)

Têtes d'application du ruban adhésif universelles de 50 et 75 mm de largeur

Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

encombrement de dessus 2000 x 1100 mm

vitesse de transfert des boîtes de 19 mètres/minute

production moyenne 1 000 boîtes/heure

poids de la machine 280 kg.

hauteur réglable de la table de travail de 590 à 750 mm + 1300 mm

couleurs ral bleu 5013 gris 9006

OPTIONS**Roues****Groupe de rouleaux de chargement****Barrières latérales****380 triphasée****Têtes d'application du ruban adhésif 75**


4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm

Frontal et arrière de 440 mm

Protections latérales en plexiglas

tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

Pour ruban adhésif de 75 mm uniquement

**CS MH 3B**