

OMSTRAP

TAPIS STD

L 1 000 1 500 mm/vitesse fixe 15 m/H 650 à 850

TT/ST 1000x500 VF

Longueur 1 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 15 m/H 650 à 850

TT/ST 1000x500 VR

Longueur 1 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 4 à 16 m/H 650 à 850

TT/TP1000x500 VF

Longueur 1 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 15 m/H 650 à 850

TT /TP1000x500 VR

Longueur 1 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 4 à 16 m/H 650 à 850

TT/ST 2000x500 VF

Longueur 2 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 15 m/H 650 à 850

TT/ST 2000x500 VR

Longueur 2 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 4 à 16 m/H 650 à 850

TT/TP2000x500 VF

Longueur 2 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 15 m/H 650 à 850

TT /TP2000x500 VR

Longueur 2 m/larg. tapis 480 mm/vitesse fixe 4 à 16 m/H 650 à 850

LÉGENDE

différents types de solutions sont disponibles

TT/ST

transporteur à tapis standard, capacité 35/40 kg

TT/TP

transporteur à tapis lourd, capacité 60/70 kg

longueur

modules variables à pas d'un mètre (1 000-2 000-3 000, etc.)

largeur

500(480 utile) 650(630 utile) 800(780 utile)

hauteur

montants réglables 650 à 850

VF

vitesse fixe

VR

vitesse réglable

OPTIONS

tapis gaufré

tapis alimentaire

hauteur du plan sur demande

vitesse sur demande

guides et accessoires différents



TRANSPORTEUR W 250



TRANSPORTEUR À TAPIS W 500



TRANSPORTEURS MOTORISÉS À TAPIS