SISTEMA DI PESATURA pag 158 A

Descrizione tecnica

Categoria:**Piattaforme**
Modello: **T 600X600 150 kg**
Codice modello: **RTX150**

Piattaforma indicata nella realizzazione di sistemi per pesare di piccola-media portata.

Struttura realizzata in tubolari di acciaio verniciato a forno, cella di carico OFF CENTER omologata OIML R60 in alluminio con protezione da polvere e umidità, secondo norme IP65, protetta contro sovraccarichi, piedini regolabili e bolla di livello. Piano Inox. Disponibile anche versione ATEX. Cavo di collegamento schermato completo di connettore per collegamento all' indicatore.

Specifiche modello:

DIM. 600 X 600 X 150H
PORTATA 150 kg
DIV. STANDARD 20 g
DIV. CEM 50 g
DIV. CEM2 20/50 g
DIV. HR 5 g



Categoria:**Piattaforme**
Opzione: **Telaio di rialzo piatt. 600 x 600**
Codice Opzione: **RSGAXR2**

Specifiche opzione:
Telaio di rialzo x piattaforma da 600 x 600 mm, altezza standard dal piano a terra circa 600 mm.

Categoria:**Visori peso**
Modello: **SP1 - 5 TASTI ABS**
Codice modello: **RDFWL**

Capitale sociale int. Vers €.500.000
Reg.Imprese Novara
Cod.fisc.- P.I.V.A. 01931020034
R.E.A. N°.205309 C.C.I.A.A. Novara

Sede : Via Borgomanero, 44 – 28045 Paruzzaro (NO)
Tel.0322 541498 - Fax 0322 230064
Stabilimento : Via Alfieri, 8 – 13876 Sandigliano (BI)
Tel.015 691152 - Fax 015 691414
e-mail : omstrap@omsspa.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive.
Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata per uso legale CE-M.

FUNZIONI SELEZIONABILI

Visualizzazione ad alta risoluzione x 10. Netto/Lordo o conversione lb/kg. Totalizzazione pesi. Formulazione. Controllo +/-. Pesata percentuale. Memoria fiscale per trasmissione peso omologata (opzionale). Contapezzi. Ingresso/Uscita. Hold e Peak. Peer-to-peer

SEZIONE I/O

Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante o etichettatrice.
Ingresso IR per gestione telecomando.

Specifiche mode llo:
Involucro in ABS IP54, facile da pulire e resistente.
Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
Alimentazione da 5 a 12Vdc.
Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).

Categoria:**Visori peso**
Opzione: **Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia RUSBMB).**
Codice Opzione: **RUSBCABMB**
Specifiche opzione:

Categoria:**Visori peso**
Opzione: **Colonna H 700 x visore con piatt 600x600**
Codice Opzione: **RPBCL700**
Specifiche opzione:

Categoria:**Piattaforme**
Opzione: **Rulliera rulli folli diam. 32/75 500x 650 mm**

Specifiche opzione:

Rulliera rulli folli zincati diam. 32, passo 75 mm su telaio verniciato a forno. Dim. 500 x 650 mm.

Capitale sociale int. Vers €.500.000
Reg.Imprese Novara
Cod.fisc.- P.I.V.A. 01931020034
R.E.A. N°.205309 C.C.I.A.A. Novara

Sede : Via Borgomanero, 44 – 28045 Paruzzaro (NO)
Tel.0322 541498 - Fax 0322 230064
Stabilimento : Via Alfieri, 8 – 13876 Sandigliano (BI)
Tel.015 691152 - Fax 015 691414
e-mail : omstrap@omsspa.com

Capitale sociale int. Vers €.500.000
Reg.Imprese Novara
Cod.fisc.- P.I.V.A. 01931020034
R.E.A. N°.205309 C.C.I.A.A. Novara

Sede : Via Borgomanero, 44 – 28045 Paruzzaro (NO)
Tel.0322 541498 - Fax 0322 230064
Stabilimento : Via Alfieri, 8 – 13876 Sandigliano (BI)
Tel.015 691152 - Fax 015 691414
e-mail : omstrap@omsspa.com