TRANSPALETTE MANUEL AVEC SYSTÈME DE PESAGE ET IMPRIMANTE	- Timon doté d'une forme ergonomique avec poignée fermée en anneau pour protéger les mains de l'opérateur - Groupe de levage compact - Vérin de pompe équipé d'une protection robuste - Commande manuelle par levier - Revêtement en polyuréthane des roues de chargement ⌈ Charge utile : 2 000 kg ⌈ Levage : 200 mm ⌈ Hauteur des fourches du sol : 85 mm ⌈ Longueur des fourches 1 170 mm ⌈ Largeur des fourches 180 mm PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES : - Capacité maximale de levage : 2 000 kg - Division 500/100/2 000 kg – 0,2/0,5/1 kg - Précision +/- 0,5 % de la capacité sur la version « simple range » - Précision +/- 0.1% de la capacité sur la version « multi-range » - Dimensions des fourches 1 170 x 550 x 85 mm - Poids environ 125 kg - Structure en acier très épais, peinture au four - Roues de direction et doubles roues de chargement en polyuréthane - 4 cellules de chargement du type « shera-beam » en aluminium - Indicateur de poids équipé d'une enveloppe imperméable IP 68 en acier inox, afficheur LCD rétro-éclairé à 6 chiffres de 15 mm bien visible même en présence d'une faible luminosité et clavier imperméable très fonctionnel à 5 touches simple et intuitif - Configuration, étalonnage et diagnostic depuis le clavier ou un ordinateur - Alimentation par batterie rechargeable interne, autonomie de 80 heures, avec chargeur de batterie - Autonomie d'environ 80 heures de fonctionnement continu, ou un mois en cas d'utilisation non continue, grâce à la fonction d'extinction automatique - Extinction automatique programmable - Indication du niveau de charge de la batterie - Entrée IR de gestion de la télécommande - Port bidirectionnel RS FONCTIONS SÉLECTIONNABLES : - Affichage haute résolution x 10 - Net/brut ou conversion lb/kg - Totalisation des poids - Formulation - Contrôle +/- - Pesage en pourcentage - compteur unitaire