

HANDGABELHUB WAGEN MIT WIEGESYSTEM UND DRUCKER

- Ergonomisch geformte Deichsel mit Ringgriff zum Schutz der Hände des Bedieners
- Kompakte Hubeinheit
- Mit robustem Schutz ausgestatteter Pumpzylinder
- Manuelle Hebelsteuerung
- Lasträder mit Polyurethanbeschichtung

- [Tragkraft: 2000 kg
- [Hub: 200 mm
- [Bodenhöhe der Gabeln: 85 mm
- [Länge der Gabeln 1170 mm
- [Breite der Gabeln 180 mm

HAUPTTEIGENSCHAFTEN:

- Max. Hubkraft: 2000 kg
- Aufteilung kg 500/100/2000 – 0,2/0,5/1 kg
- Genauigkeit +/- 0.5% der Tragkraft in der Version mit einem einzelnen Bereich
- Genauigkeit +/- 0.1% der Tragkraft in der Version mit mehreren Bereichen
- Abmessungen der Gabeln 1170x550x85 mm
- Gewicht etwa 125 kg
- Sehr dicke Stahlstruktur, im Ofen lackiert
- Führungsräder und zwei Lasträder aus Polyurethan
- 4 Shear-Beam Lastzellen aus Aluminium
- Gewichtsanzeige mit wasserdichter Umhüllung IP 68 aus Edelstahl, rückbeleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern zu 15 mm, auch bei geringer Helligkeit klar sichtbar, und wasserdichte Funktionstastatur mit 5 Tasten, einfach und intuitiv
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose durch Tastatur oder PC
- Versorgung mit interner aufladbarer Batterie, Autonomie 80 H mit Batterieladung
- Autonomie etwa 80 Stunden im Dauerbetrieb oder ein Monat bei normaler, nicht dauerhafter Anwendung, dank der automatischen Ausschaltfunktion
- Programmierbare automatische Ausschaltung
- Batteriestandanzeige
- IR-Eingang für die Verwaltung der Fernbedienung
- Bidirektionale RS-Tür

AUSWÄHLBARE FUNKTIONEN:

- Anzeige mit hoher Auflösung x 10
- Netto/Brutto oder lb/kg Umwandlung
- Berechnung der Gewichte
- Formel
- Kontrolle +/-
- Prozentwiegen
- Stückzähler

