

OMSTRAP

SM 5545 TBA confezionatrice automatica

Macchina confezionatrice termoretraibile angolare automatica con tunnel di retrazione separato con struttura in carpenteria metallica trattata e verniciata con polvere epossidica:

Barra saldante 500 x 450 mm comando pneumatico mediante fotocellula.

Sicurezza blocco discesa barra saldante qualora sulla traiettoria della barra saldante si trovasse un ostacolo.

Nastro di carico e scarico automatico in linea velocità regolabile da 15 a 25 mt/min.

Altezza tappeto regolabile per centratura linea di saldatura sul fianco

Doppia fotocellula verticale o orizzontale per la lettura del prodotto

Recupero sfrido automatico

Larghezza massima bobina film utilizzabile 550 mm, diametro 250 mm

Altezza massima prodotto: H inferiore a 130 mm (in funzione della lunghezza e delle caratteristiche del prodotto). L+H (mm) inferiore 500 mm

W+H (mm) inferiore 420 mm

Lunghezza minima prodotto: 80 mm

Dimensione macchina approssimativa: lunghezza 1685 mm, altezza 1480 mm, larghezza 828 mm. Altezza del piano lavoro 800 mm, peso della macchina 225 kg

Tensione di alimentazione monofase 220 V

Potenza installata 2,5 KW

Aria compressa 6/8 kg/cm²

OPTIONAL

tappeto sincronizzato alimentazione in ingresso



tappeto ingresso sincronizzato



SM 5545 TBA