

pagina 176	OMSTRAP
U2 HD FISSA	La più piccola stampante a getto d'inchiostro del mondo, con prestazioni di stampa superiori, particolarmente indicata per utilizzo su sistemi automatizzati a basse ed alte velocità. Display 2.8 " full-color LCD con retroilluminazione LED 5 indicatori LED per allarme, Inchiostro esaurito, stampa, Run, Remote on/off Lingue disponibili: Inglese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Tedesco, Russo, Cinese, Giapponese. Menù operativo: selezione digitale del menù (DMS) per facilitare operazione Dispositivo di input: tastiera tascabile per controllo remoto Design di stampa: tecnologia di stampa Hewlett-Packard TIJ 2.5 Immagini stampabili: lettere, numeri, loghi, data e ora, data scadenza, codici, contatori, lotto, codici e codici a barre. Linee e altezze stampabili: Linee 1,2,3,4. altezza della linea è 12,7 mm (0.5") Altezze: 2,7 mm – 3,6 mm – 5,5 mm – 8 mm – 10 mm – 12,7 mm (0.11" – 0.14" – 0.22" – 0.39" – 0.5") Velocità di stampa: 76 metri /minuto a risoluzione orizzontale di 300 dpi Capacità di archiviazione messaggi: fino a 999 messaggi con scheda SD Alimentazione: AC 100V – 240V, 50/60 Hz, 1.6°. Massimo consumo potenza: 60 Watts Dimensioni (L/W/H): 114x76x60 mm Peso: 0,49 kg – escluse cartuccia e batteria Caratteristiche speciali:- design compatto 4 in 1 (controller , schermo, cartuccia e testina di stampa) - completamente indipendente, non è richiesto il PC - porta AUX I/O per encoder esterno, fotocellula o kit allarme - slot per scheda SD per aggiornamenti di software a backup dati - meccanismo anti-shock per protezione stampa - incasso fotocellula senza extra costi - design con doppio ugello che consente di utilizzare il secondo ugello quando il primo non funziona correttamente - hot-swap: circuito di salvaguardia per un cambio rapido di cartuccia - report LOG per controllo sicurezza - password di protezione multi-livello - sistema di backup e ripristino dati INSTALLAZIONE: supporti di stampa lato/basso per cartucce 42 cc distanza dalla superficie di stampa: non più grande di 6 mm Soluzioni per stampare su superfici porose, non porose o semi porose. Range temperature: 5 – 40 ° C OPTIONAL: Kit allarme: disponibile per connessione allarme esterna Kit encoder: assicura stampa ad alta qualità in trasporti instabili Kit fotocellula esterno: per installazione fotocellula esterna
	