

U2 HD FIXE'	<p>La plus petite imprimante à jet d'encre du monde qui se distingue par des performances d'impression supérieures, particulièrement indiquée en cas d'utilisation sur des systèmes automatisés à basse et haute vitesse.</p> <p>Afficheur LCD 2.8" couleur avec rétro-éclairage LED</p> <p>5 indicateurs LED d'alarme : Encre épuisée, Impression, Marche, Distant marche/arrêt</p> <p>Langues disponibles : anglais, espagnol, français, portugais, allemand, russe, chinois, japonais.</p> <p>Menu opérationnel : sélection numérique du menu (DMS) pour faciliter l'utilisation</p> <p>Dispositif de saisie : clavier de poche pour contrôler l'appareil à distance</p> <p>Design d'impression : technologie d'impression Hewlett-Packard TIJ 2.5</p> <p>Images imprimables : lettres, nombres, lieux, date et heure, date d'échéance, codes, compteurs, lot, codes et codes-barres.</p> <p>Lignes et hauteurs imprimables : Lignes 1,2,3,4. hauteur de la ligne : 12,7 mm (0.5")</p> <p>Hauteurs : 2,7 mm – 3,6 mm – 5,5 mm – 8 mm – 10 mm – 12,7 mm (0.11" – 0.14" – 0.22" – 0.39" – 0.5")</p> <p>Vitesse d'impression : 45 mètres/minute à résolution horizontale de 300 dpi</p> <p>Capacité d'archivage des messages : jusqu'à 999 messages avec carte SD</p> <p>Alimentation : CA 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,6°. Consommation maximale de puissance : 60 watts</p> <p>Dimensions (L/l/H) : 114 x 76 x 60 mm</p> <p>Poids : 0,49 kg – cartouche et batterie exclues</p> <p>Caractéristiques spéciales :- design compact 4 en 1 (contrôleur, écran, cartouche et tête d'impression)</p> <ul style="list-style-type: none"> - entièrement indépendante, pas de PC requis - port E/S AUX pour encodeur externe, cellule photoélectrique ou kit d'alarme - fente spéciale carte SD pour mettre à jour le logiciel de sauvegarde des données - mécanisme anti-chocs de protection de l'impression - logement pour cellule photoélectrique sans coûts supplémentaires - conception à double buse qui permet d'utiliser la deuxième buse quand la première ne fonctionne pas correctement - hot-swap : circuit de sauvegarde pour changer rapidement de cartouche - JOURNAL de contrôle de sécurité - mot de passe de protection multi-niveau - système de sauvegarde et de rétablissement des données <p>INSTALLATION :</p> <p>supports d'impression côté/bas pour cartouches 42 cc</p> <p>distance de la surface d'impression : inférieure ou égale à 6 mm</p> <p>Solutions pour imprimer sur des surfaces poreuses, non poreuses ou semi-poreuses.</p> <p>Plage de températures : 5 – 40 °C</p> <p>OPTIONS :</p> <p>Kit d'alarme : disponible pour connexion d'alarme externe</p> <p>Kit encodeur : garantit une impression haute qualité en cas de transports instables</p> <p>Kit cellule photoélectrique externe : pour le montage d'une cellule photoélectrique externe</p>
--------------------	---