

<p>U2 MOBILE</p>	<p>L'imprimante portable la plus compacte du monde. Facile à utiliser et à transporter, légère et intuitive.</p> <p>Possibilité d'imprimer n'importe où, quel que soit l'angle, sans fuites d'encre.</p> <p>Afficheur LCD 2.8" couleur avec rétro-éclairage LED</p> <p>5 indicateurs LED d'alarme : Encre épuisée, Impression, Marche, Distant marche/arrêt</p> <p>Langues disponibles : anglais, espagnol, français, portugais, allemand, russe</p> <p>Menu opérationnel : sélection numérique du menu (DMS) pour faciliter l'utilisation</p> <p>Dispositif de saisie : clavier de poche pour contrôler l'appareil à distance</p> <p>Design d'impression : technologie d'impression Hewlett-Packard TIJ 2.5</p> <p>Images imprimables : lettres, nombres, lieux, date et heure, date d'échéance, codes, compteurs, lot, codes et codes-barres.</p> <p>Lignes et hauteurs imprimables : Lignes 1,2,3,4. hauteur de la ligne : 12,7 mm (0.5")</p> <p>Hauteurs : 2,7 mm – 3,6 mm – 5,5 mm – 8 mm – 10 mm – 12,7 mm (0.11" – 0.14" – 0.22" – 0.39" – 0.5")</p> <p>Vitesse d'impression : 45 mètres/minute à résolution horizontale de 300 dpi</p> <p>Capacité d'archivage des messages : jusqu'à 999 messages avec carte SD</p> <p>Dimensions (L/l/H) : 212 x 135 x 120 mm</p> <p>Poids : 1 kg – cartouche et batterie exclues</p> <p>Caractéristiques spéciales : - fente spéciale carte SD pour mettre à jour le logiciel de sauvegarde des données</p> <ul style="list-style-type: none"> -conception à double buse qui permet d'utiliser la deuxième buse quand la première ne fonctionne pas correctement -hot-swap : circuit de sauvegarde pour changer rapidement de cartouche - JOURNAL de contrôle de sécurité - mot de passe de protection multi-niveau - système de sauvegarde et de rétablissement des données <p>BATTERIE LONGUE DURÉE</p> <p>capacité : 3,700 mAh</p> <p>Tension standard : 11,1 V</p> <p>Tension d'entrée/sortie : 12,6 V</p> <p>Tension de charge : 12,6 V</p> <p>Heures de charge : 2,5 heures</p> <p>Plage de température de charge : 0 – 45 °C</p> <p>Plage de température de décharge : -10 – 45 °C</p> <p>Dimensions (L/l/H) : 65 x 51 x 37</p> <p>Poids : 165 g</p> <p>Cycles : plus de 300 cycles</p> <p>Heures d'impression en continu : 7 heures</p> <p>Stand-by : 9 heures</p>
	