

pagina 28	OMSTRAP
<p><b>SM 702 B</b>  <b>tappeti</b>  <b>SM 702 BP</b>  <b>Tappeti e pressa</b></p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><b>SM 702 BPS</b>  <b>SM 702 BS</b>  <b>Protezioni</b>  <b>Altezza regolabile</b>  <b>Energy saving</b>  <b>PLC</b>  <b>Tre lampade avviso</b>  <b>Pedale volante</b>  <b>Extra tension</b>  <b>Reggiatura centrale</b>  <b>Estensione tappeti in</b>  <b>Estensione tappeti out</b>  <b>Controllo 2 reggiature</b>  <b>Controllo 2 reggiature e</b>  <b>reggiatura centrale</b>  <b>Parti speciali inox</b>  <b>Uscita stesso lato</b>  <b>ingresso</b></p>	<p>Macchina reggiatrice avanzamento automatico a <b>tappeti motorizzati ad elevata capacità produttiva</b> :</p> <p>macchina inox con <b>pressa tenuta collo</b> regolabile da 10 a 50 Kg  macchina versione inox senza pressa  barriere laterali di protezione a pannelli  tavolo di lavoro da 750 a 900 mm  fermo temporizzato in stand by tappeti  gestione elettronica tramite PLC siemens  tre lampade di avviso con sensore reggiatura soft  per avviamento reggiatura con operatore  superiore a 52 kg solo per modello 9 mm  opzione inseribile solo con macchina gestita da PLC  200 mm in ingresso  200 mm in uscita  Con 2 fotocellule temporizzate e PLC siemens  Con 2 fotocellule temporizzate e PLC siemens</p> <p>Parti dedicate in acciaio inox  Gestione pacco reggiato in uscita dallo stesso lato ingresso</p>