

	OMSTRAP
SM 702 B Förderbänder SM 702 BP Förderbänder und Presse OPTIONAL SM 702 BPS SM 702 BS Schutzvorrichtungen Verstellbare Höhe Energiesparend SPS Drei Anzeigelampen Schnellpedal Extraspannung Mittlere Umreifung Erweiterung der Förderbänder in Erweiterung der Förderbänder out Kontrolle von 2 Umreifungen Kontrolle von 2 Umreifungen und mittlere Umreifung Spezialbauteile aus Edelstahl Auslauf auf derselben Seite wie der Einlauf	<p>Umreifungsmaschine mit automatischem Vorschub mit angetriebenen Förderbändern mit hoher Produktionskapazität:</p> <p>Maschine aus Edelstahl mit Haltepresse für Frachtstücke, verstellbar von 10 bis 50 kg</p> <p>Maschine aus Edelstahl, Version ohne Presse</p> <p>Seitliche Schutzschranken mit Paneelen</p> <p>Arbeitstisch von 750 bis 900 mm</p> <p>Zeitgesteuerter Stillstand der Förderbänder in Standby</p> <p>Elektronische Steuerung durch SPS Siemens</p> <p>Drei Anzeigelampen mit Sensor für sanfte Umreifung</p> <p>Für den Start der Umreifung mit Bediener</p> <p>Höher als 52 kg nur für das Modell 9 mm</p> <p>Die Option kann nur eingeschaltet werden, wenn die Maschine durch SPS gesteuert wird</p> <p>200 mm am Einlauf</p> <p>200 mm am Auslauf</p> <p>Mit 2 zeitgesteuerten Fotozellen und SPS Siemens</p> <p>Mit 2 zeitgesteuerten Fotozellen und SPS Siemens</p> <p>Bestimmte Bauteile aus Edelstahl</p> <p>Steuerung des umreiften Pakets am Auslauf auf derselben Seite wie der Einlauf</p>