pagina 30	OMSTRAP
SM 55 AR BTL **rulli motorizzati**	Macchina reggiatrice avanzamento automatico a basso tavolo arco standard 850 x 600 dimensionabile a richiesta utile reggiatura 650 x 550 (W x H) tensionamento reggia da 5 a 70 Kgs. regolabile esternamente velocità rulliere 18 m/min. fissa a richiesta altre velocità altezza tavolo di lavoro standard altezza da 470 a 600 dimensione minima colli centrati 300 x 250 x 100 (L x W x H) peso colli da 10 a 80 Kgs. (opzione pressa per pesi inferiori) produttività 5 colli/min con doppia reggiatura parallela diametro bobina reggia interno 280 mm. (200 mm. a richiesta) reggia utilizzata 9/12/15 mm pannello comandi posizionato sul lato destro operatore voltaggio standard 380 V trifase/50 Hz./01,6 Kw. disinceppamento RESET di serie peso macchina 350 kg. di serie contatti per dialogo con movimentazione esterna di serie fotocellula temporizzata avviamento rulliere energy saving
OPTIONAL	
SM 55 ARP	con doppia pressa per tenuta colli di peso inferiore a 10 Kg.
SM 55 AR	macchina standard con avanzamenti a rulliere altezza lavoro 800 mm
SM 55 ARPL	con doppia pressa e basso tavolo di lavoro
Archi	dimensionabili a richiesta con addizioni di 200 mm.
Protezioni	barriere laterali a pannelli
Pannello comandi	posizionato sul lato sinistro operatore
Velocità rulliere	regolabile con inverter da 10 a 30 metri/minuto
Altezza variabile	altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 850 mm.
	 SM 55 ARL BTL