

OMSTRAP

SM 502 MH

Halbautomatische **horizontale** Umreifungsmaschine für Paletten:
Ideal für Obst- und Gemüseprodukte, Zementblöcke und Paletten, die mit Kartons beliebiger Produkte beladen sind.
Die Zeit für die Kühlung der Schweißnaht kann erhöht werden, um eine höhere Effizienz beim Hochspannungsschweißen zu versichern.
Verwendung eines Umreifungsbandes aus Polypropylen von 9 bis 15 mm
Verstellbare Spannung des Umreifungsbandes von 8 bis 70 kg.
Einphasen-Stromversorgung 220 V 50 Hz. 0,25 Kw.
Nettogewicht der Maschine 142 kg.
Schnell und mühelos verstellbare Umreifungshöhe:
Max. Umreifungshöhe 2200 mm.
Min. Umreifungshöhe 180 mm.
Garantierte Beweglichkeit durch weite Räder, die den Transport vereinfachen
Bremsrollen zum Verhindern von versehentlichen Bewegungen.
Zwei Bewegungsrichtungen: Durch eine einfache Einstellung kann sich die Maschine vorwärts oder seitlich bewegen, um sich der Palette besser nähern.
Ral-Farbe blau 5002 grau 9006



SM 502 MH horizontal