

OMSTRAP

OMS 600

Système breveté de cerclage **horizontal** pour palettes :
idéal pour les fruits et légumes
feuillard utilisable de 12 à 15 mm diam. 200/280/406 en option 392
plate-forme de rehausse pour cerclages supérieurs
logement porte-équerres
poids de la machine 120 kg.
dimensions de la machine 1 000 x 700 x 2 500 (lxPxH)
hauteur maximale cerclage 2 400 mm.
hauteur minimale cerclage 150 mm.
mobilité garantie par de grandes roues qui facilitent le déplacement
cercleuse dont le poids est équilibré pour positionner le cerclage à volonté



OMS 20



OMS 600 + OMS 20

OMS 20 LT/13-16 mm

Tendeur de feuillard à batterie automatique standard
utilisation de feuilards en polypropilène 13 ou 16 mm épaisseur 0,5 –1,05
utilisation de feuilards en polyester 13 ou 16 mm épaisseur 0,5-1,05
idéal pour le liage vertical et horizontal
insertion du feuillard en une seule opération
fonction de tension automatique réglable jusqu'à 2200 N
fermeture à vibration
poids de la machine 3,6 Kg. batterie incluse
utilisation d'une batterie rechargeable 14,8V-2A/h LI-PO (lithio)
dimensions de la machine 140 X 290 X 165 mm. (W x L x H)
fabriqué en Italie